Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:03

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-epson-c80-c82-p-18511.html

Instrukcja Epson C80, C82

Numer katalogowy	**catalog18511**
Kod producenta	**www_tusze_info_18511**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Instrukcja regeneracji Epson Stylus C 80 (T0321, T0322, T0323, T0324)

Instrukcja napełniania kartridża:

1. Przed napełnieniem kartridża należy wywiercić otwór w miejscu pokazanym na zdjęciu.

2. Resetujemy chip za pomocą resetera

3. Zaklejamy otwory wylotowe atramentu. Można do tego celu użyć taśmy samoprzylepnej
4. Założyć igłę na strzykawkę i nabrać właściwą ilość atramentu. Do kartridża czarnego (T0321) aplikujemy 35 ml. W przypadku kartridża kolorowego (T0322, T0323, T0324) wartość ta wynosi 15 ml
5. Włożyć igłę w otwór napełniający (na głębokość około 1 cm) . Powoli wstrzykiwać atrament do wnętrza kartridża. Pojemnik ma bardzo skomplikowaną budowę (atrament musi dostać się do poszczególnych wewnętrznych komór). Z tego powodu atrament aplikujemy BARDZO POWOLI.
6. Zdejmujemy taśmę z otworów wylotowych atramentu (odsysamy niewielką ilość atramentu z otworu)
7. W miejscu, gdzie wierciliśmy otwór przyklejamy taśmę samoprzylepną.
8. Zainstalować kartridż w drukarce i uruchomić procedurę wyrównywania atramentu.
9. Najlepszą jakość wydruku otrzymamy po upływie około 24 godzin od napełnienia.