Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:04

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-lexmark-18l0042-p-13458.html

Instrukcja Lexmark 18L0042

Numer katalogowy	**catalog13458**
Kod producenta	**www_tusze_info_13458**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Instrukcja napełniania kartridża **Lexmark 18L0042**



1. Przed napełnieniem kolorowego kartridża należy najpierw usun±Ć "kapturek".
W tym celu można nacinaĆ ostrym nożem krawędż łączenia kapturka
z obudowę kartridża. Robimy to w narożnikach coraz głębiej aż kapturek odłączy się.



2. ZałożyĆ igłę na strzykawkę i nabraĆ tusz.



UWAGA !!! Przed napełnieniem tuszu sprawdziĆ czy kolor tuszu odpowiada celi do której go aplikujesz!
Zdjęcie jest tylko przykladowe, może odbiegaĆ od stanu rzeczywistego w twoim przypadku !

3. WłożyĆ igłę w otwór napełniający i wbiĆ w gąbkę wypełniającą kartridż.
Powoli wstrzykiwaĆ atrament do wnętrza kartridża (4-6 ml dla pojedynczej komory).
(UWAGI -jak w kartridżu czarnym patrz wyżej.
Podczas napełniania kartridża uważaĆ, aby odpowiedni kolor atramentu wprowadziĆ do odpowiedniej "celi"
w kartridżu (zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na zdjęciach)

4. Podczas napełniania kartridża można podłożyĆ chusteczkę pod głowicę drukuj±c± lub miękki papier.
5. Po operacji napełniania odessaĆ nieduż± (1-1,5 ml) ilośĆ atramentu z głowicy .
6. ZainstalowaĆ kartridż w drukarce i uruchomiĆ procedurę oczyszczania dysz.
7. Najlepsz± jakośĆ wydruku otrzymamy po upływie około 24 godzin od napełnienia.