Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:04

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-napelniania-hp-51645a-6615d-51640a-p-13445.html

Instrukcja napełniania HP 51645A, 6615D, 51640A

Numer katalogowy	**catalog13445**
Kod producenta	**www_tusze_info_13445**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Instrukcja napełniania kartridża **Hewlett-Packard 51645A, 6615D, 51640A**

1. OdwrócićC kartridż dyszami wylotowymi do siebie. W dolnej części kartridża znajduje się okrągła zaślepka, którą trzeba podważyĆ i odkleiĆ posługując się nożem (Zdj. 1).



2. Pod zaślepką jest metalowa kulka zamykająca zawór wlewowy. Należy ją ostrożnie wepchnąĆ do środka kartridża używając np. końcówki długopisu (Zdj. 2).



3. W zestawie tusz znajduje się w plastikowych buteleczkach. Napełniamy strzykawkę i końcówkę zanurzamy w otworze wlewowym kartridża (Zdj. 3).



4. Wlewamy tusz do środka (40 ml). UWAGA: wszystkie kartridże tego typu niezależnie czy napisane jest na nich 21, 28, czy 42 ml napełniamy po 40 ml.

I teraz 3 sposoby:

Na miejsce wepchniętej wcześniej kulki należy nakleiĆ dobrą taśmę klejącą lub uzyĆ tzw. glutu
Bardzo mocno ściskamy boki kartridża, wkładamy nową kulkę lub inny korek i zwalniamy uścisk. Kartridż zasysa nieco powietrza dyszami i wyrównuje w ten sposób ciśnienie. Wadą tej metody jest mniejsza ilośĆ tuszu jaką możemy nalaĆ w porównaniu do innych metod i częste kłopoty z cieknącym kartridżem.
Na miejsce wciśniętej kulki wkładamy nową kulkę i instalujemy kartridż w adapterze (pkt. 5).



5. W zestawie znajduje się mała strzykawka i cienka igła. PrzymocowaĆ igłę do strzykawki. WbiĆ igłę pionowo (to bardzo ważne, wbijając pod kątem możemy uszkodziĆ plastikowe \\\"worki\\\" na tusz) w środek korka do połowy jej długości i odciągnąĆ 5 ml tuszu. Przytrzymując korek wyciągnąĆ strzykawkę z igłą (ważne żeby korek nie wyskoczył). W ten sposób przywróciliśmy podciśnienie wewnątrz kartridża (Zdj. 5).
.



6. Odwracamy kartridż do pozycji normalnej i odstawiamy na chwilę (Zdj. 6). Poprawnie napełniony kartridż nie podcieka tuszem. Gdyby jeszcze trochę podciekał należy jeszcze odciągnąĆ 2-3 ml tuszu jak opisano powyżej.



7. Następnie napełniony kartridż jeśli jest taka potrzeba oczyszczamy zwilżoną szmatką (chustką higieniczną) w okolicy dysz i styków elektrycznych, instalujemy w drukarce i wykonujemy czyszczenie dysz oraz kalibrację.