Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 21:52

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-napelniania-hp-c8767e-339-c8765e-336-338-c8766e-p-13448.html




# Instrukcja napełniania HP C8767E (339) C8765E (336, 338) C8766E

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **catalog13448** |
| Kod producenta | **www_tusze_info_13448** |
| Producent | **Komputery SONET** |

## Opis produktu

# Instrukcja napełniania kartridża **Hewlett-Packard 336, C8767E (339) C8765E (338) C8766E (343) C9363E (344) 342**

1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)




2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża.

3. Nabieramy do strzykawki 10 ml atramentu (kartridż 94) lub 20 ml atramentu (kartridż 96).

4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (obojętnie, przez który otwór). Kartridż w środku posiada gąbkę.

5. Po napełnieniu instalujemy etykietę.

6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessaĆ około 1ml atramentu z dysz wylotowych.

7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)




# Instrukcja napełniania kartridża **Hewlett-Packard C8767E i C8765E**




1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy).

2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża.

3. Nabieramy do strzykawki 6 ml atramentu (jeden kolor) - czynnośĆ oczywiście powtarzamy dla kolejnych komór.

4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (otwory pokazane na zdjęciu).

5. Po napełnieniu instalujemy etykietę.

6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessaĆ około 1ml atramentu z dysz wylotowych każdego koloru.

7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)

