

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-regeneracji-lexmark-18c003132333435-p-31123.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Instrukcja regeneracji Lexmark 18C0031/32/33/34/35

Numer katalogowy	catalog31123
Kod producenta	www_tusze_info_31123
Producent	Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja napełniania kartridża do drukarek Lexmark Z 815, X5250, X5270 (18C0031/32/33/34/35)

W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów przy regeneracji kartridży należy zawsze napełniać wkłady świeżo wyjęte z urządzenia drukującego.

Instrukcja napełniania kartridża czarnego (black) (18C0032, 18C0034):

1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
 2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
 3. Nabieramy do strzykawki 15 ml atramentu
4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (obojetnie przez który otwór). Kartridż w środku posiada gąbkę
 5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
 6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessać około 1ml atramentu.
 7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)

Kartridż kolorowy (color) (18C0033, 18C0035)

1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
 2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Nabieramy do strzykawki 7 ml atramentu (jeden kolor) - czynność oczywiście powtarzamy dla kolejnych komórek
 4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (otwory pokazane na zdjęciu)
 5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
 6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessać około 1ml atramentu z każdego koloru.
 7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)

Instrukcja napełniania kartridża photo (18C0031):

- 1.** Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
- 2.** Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
- 3.** Nabieramy do strzykawki 7 ml atramentu (jeden kolor) - czynność oczywiście powtarzamy dla kolejnych komór
- 4.** Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (otwory pokazane na zdjęciu).
- 5.** Po napełnieniu instalujemy etykietę
- 6.** Zaleca się po napełnieniu kartridża odessać około 1ml atramentu.
- 7.** Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)