

Link do produktu: <https://tusze.info/instrukcja-uzytkowania-kartridzy-napełnialnych-do-brother-p-96176.html>



Instrukcja użytkowania kartridży napełnialnych do Brother

Numer katalogowy

catalog96176

Kod producenta

www_tusze_info_96176

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

Instrukcja użytkowania kartridży napełnialnych do Brother

Kartridże przez nas oferowane stanowią w zasadzie mini system stałego zasilania.

Instalujemy je tak samo jak oryginalne kartridże, z tym że jako ostatni wkłada się ten który posiada "języczek" który symuluje zamknięcie klapki w drukarce (zwykle czerwony). Włożenie w innej kolejności skutkuje nierozpoznanieniem niektórych kolorów.

Procedura instalacji:

- Wyjąć kartridże jeśli były włożone.
- Wyłączyć urządzenie
- Włączyć urządzenie
- Wkładać kartridże począwszy od czarnego a skończywszy na czerwonym (tym który ma języczek symulujący zamknięcie). Pomiedzy kolejnymi kartridżami zachować odstęp minimum 6 sekund.

UWAGA: Ze względu na swoją dużą pojemność, wystają one poza obrys drukarki na 8 cm.

Niektóre egzemplarze drukarek brother mają czujniki zamknięcia klapki od kartridży, stąd do kartridży zamocowany jest specjalny uchwyt który blokuje ten czujnik (w zależności od wersji umocowany na stałe do kartridża lub też montowany oddzielnie)

Kartridż ma 2 otwory: większy służący do napełniania tuszem i mniejszy odpowietrzający. W czasie drukowania otwór odpowietrzający powinien być drożny (zdjęty korek, a na jego miejsce wstawiony filtrerek w celu zmniejszania efektu parowania i chroniący przed kurzem). Większy otwór po nalaeniu tuszu zatykamy.

Filtrerki dostarczane są wraz z kartridżami i ich montaż choć zalecany nie jest konieczny.

W przypadku małych kartridży (mieszczących się wewnątrz drukarki) otwór odpowietrzający oznaczony jest napisem "AIR". Napełniamy otworem znajdującym się powyżej tego odpowietrzenia. Otwór do napełniania zatkaany jest silikonowym okrągłym wyjmowalnym korkiem. W czasie drukowania otwór wlewowy jest zamknięty, a otwór odpowietrzający "AIR" otwarty. Zalecamy napełniać do max 70% pojemności kartridża.

UWAGA:

W niektórych modelach urządzeń takich jak DCP-J125 i DCP-J315W występują problemy z rozpoznaniem kartridża czarnego w zestawie pojemników dużej pojemności. W takim wypadku należy instalować pojemniki w następujący sposób:

- Jeśli kartridże są napełnione to kolorowe pozostawić napełnione (minimum po 30 ml), a czarny kartridż opróżnić z tuszu (np. strzykawką z igłą, ale uważać, aby nie przebić wewnętrznej folii)
- Wyjąć kartridże z drukarki (nie wystarczy lekko wysunąć)
- Wstawić czarny (pusty), a następnie żółty i niebieski - zachować odstępy czasowe minimum 6 sekund
- Dolać tuszu do czarnego kartridża (minimum 40 ml) - NIE wyjmować. Nalewać do kartridża włożonego.
- Wstawić ostatni kartridż tj. czerwony, od tej chwili drukarka powinna rozpoznawać je prawidłowo.
- Wyjęcie czerwonego kartridża (zasymulowanie otwarcia klapki) powoduje ponowienie problemu z rozpoznaniem czarnego i procedurę trzeba zacząć od pkt 1. Dlatego najlepiej uzupełniać kartridże bez ich wyjmowania.