

Link do produktu: <https://tusze.info/resetowanie-hp-33xx-35xx-36xx-55xx-51xx-i-psc-p-13460.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Resetowanie HP 33XX, 35XX, 36XX, 55XX, 51XX i PSC

Numer katalogowy

catalog13460

Kod producenta

www_tusze_info_13460

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

Resetowanie poziomu atramentu w drukarkach serii 33XX, 35XX, 36XX, 55XX, 51XX i innych oraz nowych urządzeniach PSC

Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Nie słyszeliśmy nigdy, aby te działania mogły uszkodzić drukarkę lub kartridż, stosowaliśmy je i polecaliśmy wielokrotnie, lecz pamiętaj - wykonujesz je na własne ryzyko!

1. Napełniamy kartridż z użyciem dedykowanego atramentu.
2. Aby zresetować czarny kartridż HP 56, bądź ¼ kolorowy kartridż HP 57 zaklejamy taśmą styk pokazany na zdjęciu.
3. Instalujemy kartridż z zaklejonym stykiem w drukarce.
4. Drukarka zasygnalizuje problem z kartridżem. Klikamy na przycisk "OK" i drukujemy stronę testową.
5. Wyjmujemy kartridż z drukarki. Pozostawiamy zaklejony styk. Zaklejamy kolejny styk zgodnie ze zdjęciem.
6. Instalujemy kartridż w drukarce (zaklejone dwa styki).
7. Drukarka zasygnalizuje problem z kartridżem. Klikamy na przycisk "OK" i drukujemy stronę testową.
8. Wyjmujemy kartridż z drukarki. Zaleca się przetrzeć styki alkoholem technicznym w celu usunięcia resztek kleju.
9. Zainstaluj kartridż w drukarce. Urządzenie powinno sygnalizować na monitorze ilości tuszu pełny zbiornik.

Rysunek schematyczny

Kwadrat zielony = pierwszy styk do zaklejenia
Kwadrat różowy = drugi styk do zaklejenia



TANI I EKOLOGICZNY Druk ATRAMENTOWY

Kolory świata w zasięgu ręki

Komputery SONET Paweł Marczewski

Uwaga: Układ zaklejania styków jest taki sam dla kartridża czarnego HP 56 (27) oraz kolorowego HP 57 (28).