Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 22:56

Link do produktu: https://tusze.info/resetowanie-hp-700-800-900-38xx-6122-6127-1120c-p-13459.html

Resetowanie HP 700, 800, 900, 38XX, 6122, 6127, 1120c

Numer katalogowy	**catalog13459**
Kod producenta	**www_tusze_info_13459**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

Resetowanie poziomu atramentu w drukarkach serii 700, 800, 900, 38XX, 6122, 6127, 1120c i starszych PSC

Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialnośĆ. Nie słyszeliśmy nigdy, aby te działania mogły uszkodziĆ drukarkę
lub kartridż, stosowaliśmy je i polecaliśmy wielokrotnie,
lecz pamiętaj - wykonujesz je na własne ryzyko!

1. wyjmujemy kartridże (black oraz color),
2. kładziemy kartridże na stole (widok od strony styków elektronicznych
   jak na zdjęciach),
3. z użyciem taśmy klejącej zaklejamy styki po prawej stronie
   (zielony kolor)

4. instalujemy kartridże w drukarce,
5. zamykamy pokrywę w drukarce,
6. otwieramy pokrywę drukarki po około 2-3 sekundach
7. czekamy, aż drukarka wyśle komunikat o wystąpieniu problemu z wymianą kartridży (ignorujemy),
8. wyjmujemy kartridże,
9. usuwamy taśmę ze styków,
10. z użyciem taśmy klejącej zaklejamy styki po lewej stronie
(niebieski kolor)
- instalujemy kartridże w drukarce,
- zamykamy pokrywę w drukarce,
- otwieramy pokrywę drukarki po około 2-3 sekundach
- czekamy, aż drukarka wyśle komunikat o wystąpieniu problemu z wymianą kartridży (ignorujemy),
- wyjmujemy dwa kartridże,
- zdejmujemy taśmę ze styków,
- czyścimy bardzo dokładnie styki, instalujemy kartridże w drukarce
- zamykamy obudowę.